

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru

Ручной арматурогиб с ножницами KERN

Ручной арматурогиб с ножницами KERN — высокопродуктивное устройство, полезность которого уже неоднократно получала своё подтверждение.



Данный арматурогиб ручной поистине незаменим при решении задач порезке арматуры и её изгибу. Что касается максимально допустимых габаритов для металлозаготовок, то они следующие: сечение изделия не может превышать 18 мм, а наибольший угол сгиба - 180°, что более чем достаточно для решения обширного перечня задач, возникающих как в быту, так в промышленном использовании.

Преимущества арматурогипа ручного с ножницами KERN:

- Арматурогиб ручной купить который сегодня можно по вполне разумной цене, имеет высокопрочный остов, выполненный из специальной стали, что гарантирует ему высочайшее качество ведения гибочных операций, независимо от сложности поставленной задачи и её объёма;
- Конструкция аппарата отличается своей компактностью и необычайно высокой мобильностью, вследствие чего арматурогиб ручной можно достаточно эффективно использовать без какой-либо привязки к конкретному рабочему месту, в том числе и на тех площадях, где имеется определённое ограничение пространства;
- Опорная платформа гибочного устройства оборудована особыми вырезами, посредством которых при необходимости может быть проведена стационарная фиксация аппарата к рабочим поверхностям, что гарантирует максимальное удобство и комфорт при ведении гибочных процедур;
- Особым образом спроектированные и выполненные лезвия из упрочнённой стали со специализированным легированием гарантируют наилучшую чистоту реза и его качество;
- Арматурогиб ручной цена которого у нас на порядок ниже, чем у конкурентов гарантирует высокую продуктивность и оперативность работы даже при решении задач максимальной сложности.

Артикул	Диаметр арматуры	Длина	Размеры (Д × Ш × В)	Вес
0302016	16 мм (5/8")	1320 мм (52")	1340 × 150 × 190 мм	19 кг
0302018	18 мм (3/4")	1325 мм (52")	1340 × 150 × 190 мм	19 кг