

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru

Установка алмазного бурения DM-102GL KERN

Установка алмазного бурения KERN DM-102GL, представленная всемирно известным немецким производителем, используется в алмазном бурении отверстий самого разного диаметра с одновременной подачей воды или иной охлаждающей жидкости на режущий инструмент. Диаметр отверстия при сверлении ж/б изделий с высокой степенью армирования составляет 5-102 мм, при сверлении в кирпиче – 5-200 мм. Допустимый угол сверления варьируется в диапазоне 0-45°. Данная сверлильная установка является незаменимым помощником при проведении широчайшего спектра работ: прокладке сетей инженерной направленности и ведении самых разных коммуникаций, в том числе: связь, отопление, канализация, водопровод и прочие. Кроме этого, данный комплекс актуален при обустройстве ниш небольшого размера и вырезании в стенах проёмов различных габаритов.



Алмазный бурильный комплекс KERN DM-102GL и его преимущества:

- Удобный и чрезвычайно компактный корпус, обладающий прекрасными эргономическими характеристиками и представленный опорной плитой станины и колонной из высокопрочного алюминия;
- Алюминиевая колонна, расположенная под наклоном, в сочетании с опорой позволяют проводить бурение под самыми разными углами (0-45°);
- Ведение бурения доступно в двух режимах: с использованием станины и вручную, для чего устанавливается дополнительная рукоять;
- Процесс алмазного сверления сопровождается непрерывной подачей воды на режущую кромку инструмента. Это позволяет не только обеспечить требуемый температурный режим силовой установки, но и гарантирует эффективное отведение пыли;
- Бормотор однофазного типа, оснащённый одной или двумя скоростями имеет простую, но вместе с тем и надёжную конструкцию, благодаря чему обеспечивает во время рабочего процесса оптимальные параметры по мощности и вращению;
- Шпиндель двигателя представлен двумя вариантами резьбы – внешней и внутренней. Диаметр внешней - 1 1/4", внутренней - G 1/2". Подобное решение позволяет использовать в работе широчайший ассортимент сверлильных алмазных коронок от различных производителей;
- Новейшая электроника обеспечивает мотору не только плавный запуск, но и гарантирует ему эффективную защиту от перегрузок и перегрева;

- Блок предохранителей PRCD оберегает оборудование от резких скачков напряжения в электросети;
- За подачу воды отвечает вмонтированный в кожух мотора шланг, оснащённый штуцером и краном;
- Каретка бормотора имеет плавный и достаточно лёгкий ход, перемещаясь в пределах зубчатой рейки из стали;
- Установка ворота возможна по двум сторонам;
- На станине и колонне имеется специальное соединение, обеспечивающее оперативный монтаж и демонтаж оборудования;
- Колонна на станине оборудована особым распорным устройством;
- Точность сверления по вертикали и горизонтали контролируется посредством уровня пузырькового типа, который встроен в кожух силовой установки;
- Для удобства транспортировки используется особая рукоять;
- Для работы с бурильным комплексом требуется лишь один оператор.

Технические характеристики

Артикул	Модель	Диаметр сверления отверстий в бетоне	Диаметр сверления отверстий в кирпиче	Мощность	Напряжение	Частота
0102102GL	KERN DM-102GL	15 – 102 мм	15 – 162 мм	1500 Вт	230 В	50 / 60 Гц
0102102GP	KERN DM-102GL Profi	5 – 102 мм	5 – 200 мм	1500 Вт	230 В	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru