

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru

Установка алмазного бурения DM-255GL KERN

Установка алмазного бурения KERN DM-255GL с вакуумной плитой опорного типа являет собой точный и высокопроизводительный сверлильный инструмент, незаменимый при работе с различными материалами. Максимальный диаметр формируемого отверстия зависит от типа основания: для конструкций из ж/б, обладающих повышенными армирующими свойствами он составляет 20-200 мм, ж/б со средним армированием – 25-255 мм, кирпича – 25-300 мм. Сверление возможно под самыми разными углами в диапазоне 0 – 45° с непрерывной подачи воды на режущий инструмент для его охлаждения. Ведение работ возможно также и в уже отремонтированных и отделанных помещениях. Данная буровая установка от всемирно известного немецкого производителя особенно актуальна при проведении широчайшего спектра строительных и реконструкционных работ, обустройстве технических и санитарных коммуникаций, прокладке сетей инженерного предназначения, алмазном бурении ниш и проёмов, а также взятии проб в геологоразведке и дорожном строительстве на разных его этапах.



Установка алмазного бурения KERN DM-255GL и её преимущества:

- Необычайная лёгкая и удобная, но вместе с тем прочная и надёжная конструкция из высококачественного алюминия;
- Опорная плита имеет опцию вакуумной фиксации, что позволяет без проблем вести бурение даже в тех помещениях, где уже сделана чистовая отделка;
- Наличие опоры и наклонной колонны позволяет проводить сверление под разными углами в диапазоне 0 – 45°;
- Процесс бурения сопровождается непрерывной подачей воды или же иной жидкости для охлаждения режущего инструмента, что не только гарантирует его оптимальный температурный баланс, но и позволяет оперативно избавляться от возникающего шлама;
- Подача воды к агрегату возможна как из центрального водопровода, так и из независимого источника воды со стационарным размещением. Осуществляется она посредством водного шланга, дополненного переходниками и запорным краном;
- Силовая установка однофазного типа с двумя скоростями надёжно скрыта в металлическом кожухе, обеспечивая при этом оптимальные показатели по мощности вращения и его скорости;

- Электронный блок установки гарантирует её плавный старт и оберегает от различного рода перегрузок, а предохранительный комплекс PRCD защищает оборудование от пусковой утраты токов;
- Алмазная коронка для бурения крепится на шпинделе бормотора, имеющего внешнюю резьбу диаметром 1 1/4";
- Стальная рейка зубчатого типа обеспечивает каретке плавный и мягкий ход в процессе работы;
- Монтаж ворота проводится по обеим сторонам буровой установки;
- Сверлильная колонна на станине и опорная плита соединяются между собой посредством крепежа быстроразъёмного типа;
- Колонна оснащена специальным распорным механизмом;
- Буровая установка имеет колёса и эргономичные рукояти для удобной и комфортной транспортировки;
- Управление устройством осуществляется силами одного оператора.

Технические характеристики

Артикул	Модель	Диаметр сверления отверстий в бетоне	Диаметр сверления отверстий в кирпиче	Мощность	Напряжение
0102255GL	KERN DM-255GL	25 – 255 мм	25 – 300 мм	2600 Вт	230 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru