

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru

Электрогидравлический трубогиб до 2" KERN

Трубогиб электрический гидравлический KERN до 2" – агрегат нового поколения, для которого характерна компактность и мультифункциональность, что позволяет решать с его помощью широкий спектр операций гибочного типа в любых производственных и эксплуатационных условиях, в том числе и при наличии ограниченного пространства.



Аппарат незаменим при изгибе труб из стали самого разного типа, которые в последующем будут использованы при формировании отопительных систем, в том числе и для напольного обогрева, обустройстве водо- и газопроводных магистралей, а также котельных, бойлерных и прочих объектов подобного типа.

Трубогиб гидравлический электрический способен обрабатывать трубы с диаметром 21,3 – 60 мм, при условии, что их стенки имеют толщину в пределах 2,75 – 4,5 мм, а угол самого изгиба не превышает 90°. Он являет собой оптимальное решение для использования в цеху или на строительных объектах (участках), в процессе проведения ремонтных и иных работ.

Трубогиб электрический гидравлический KERN до 2" и его преимущества:

- Рама представлена закрытой формацией, что даёт возможность проводить гибку заготовок любого типа с наибольшей точностью, при этом трубогиб гидравлический электрический гарантирует длительную и бесперебойную работу даже при условии своего эксплуатации в наиболее сложных условиях;
- Аппарат позволяет гнуть трубы диаметром 1/2" – 2", при толщине их стенок в пределах 2,75 – 4,5 мм, при этом наибольший сгибочный угол составляет 90°;
- Моноблочное выполнение гидросистемы не только повышает надёжность оборудования и длительность его безопасного функционирования, но и избавляет от потребности в периодическом обслуживании;
- Обратный автоход поршня положительно влияет на удобство пользования агрегатом;
- Мощность электрогидронасоса составляет 160 кН, что гарантирует его продуктивную работу даже при выполнении наиболее сложных задач;
- Трубогиб гидравлический электрический цена которого доступна для всех и каждого имеет электросиловой комплекс для которого характерны такие характеристики: 230 В, 50 / 60 Гц;
- Вмонтированный в корпус аппарата маслофильтр обеспечивает его оперативное и бесперебойное функционирование;

- При изготовлении поршня используется особая сталь с улучшенными параметрами закаливания, а сам элемент покрывается сверху хромированным составом;
- Наличие упоров гарантирует максимально точное ведение гибочного процесса при выборе любого угла из доступного диапазона;
- Комплектация оборудования включает в себя как сам трубогиб гидравлический электрический, купить который вы можете прямо сейчас, так и комплект башмаков с различным диаметром, а также треногу-подставку.

Дополнительные принадлежности:

Артикул	Наименование	Вес
—	Гибочный башмак 1/2"	0,64 кг
—	Гибочный башмак 3/4"	0,78 кг
—	Гибочный башмак 1"	1,06 кг
—	Гибочный башмак 1 1/4"	1,42 кг
—	Гибочный башмак 1 1/2"	2,56 кг
—	Гибочный башмак 2"	3,98 кг

Артикул	Модель	Диаметр труб	Толщина стенки труб	Гибочные башмаки	Угол гибки	Двигатель	Мощность	Напряжение
0309002	KERN до 2"	1/2" – 2" 21,3 – 60 мм	2,75 – 4,5 мм	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	до 90°	Однофазный	750 Вт	230 В

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kne@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.kern.nt-rt.ru